

El CRD 9723 RU es una cuna de comunicación y de recarga. Recarga la batería tan pronto como el colector de datos esté colocado. Los datos son transmitidos al ordenador central por RS232 o USB.

COMUNICACIÓN POR LOTES

CRD 9723 RU

Cuna de carga y de comunicación para OPL 972X

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Requisitos de voltaje: 6 V DC, +/- 10%

Consumo de corriente: 6 mA excl. colector, 356 mA incl. la carga del colector

Tiempo de recarga de la batería: determinado automáticamente

Funcionabilidad

Paridad: Impar, par, ninguna

Especificaciones de comunicación

Interfaz: RS232C, USB: VCP

Velocidad de transmisión: Frecuencia de transmisión: 2400 - 115200 bps

Modo de transmisión: medio duplex RS232

Especificaciones físicas

Dimensiones: (alt. x ancho x prof.) (excl. cable y espacio de operación) excl. colector 65 x 72 x 97 mm, incl. colector 122 x 72 x 97 mm

Material de la caja: ABS

Peso del cuerpo: < 85 g

Conector RS232: DB9 F - Mod 10P10

Normativa

EMC: EN 55022, EN 55024

Rendimiento típico basado en simbologías de buena calidad a temperatura ambiente y condiciones luminosas normales.



Copyright Opticon Sensors Europe B.V. Todos los derechos reservados. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. -

- Países Bajos: Hoofddorp
- Francia: ISSY Les Moulineaux CEDEX
- Alemania: Mainhausen
- Italia: Castel Maggiore (BO)
- España: Valencia
- Suecia: Järfälla
- Reino Unido: Luton, Bedfordshire
- EE.UU.: Orangeburg
- Japón: Warabi City
- Taiwan: Taipei
- R.P.China: Shanghai
- Australia: Kariong

Opticon Sensores S.L.
C/San Vicente Mártir, 85- 8º
46007 Valencia
España
Teléfono: (+34) 902747469
Fax: (+34) 963106252
email: info@opticon.es
internet: www.opticon.es

www.opticon.com

OPTICON
always scanning for new ID's